

Dryers Performances

مدل	دبی هوای ورودی			سایز اتصالات	ابعاد (mm)			وزن (Kg)
	Ni/min	Nm ³ /h	Scfm		A	B	C	
HDT 3	320	19.2	11.243	1/2" ANSI B16.11 NPT 3000#	590	400	1255	55
HDT 5	530	31.8	18.622	1/2" ANSI B16.11 NPT 3000#	590	400	1855	65
HDT 8	760	45.6	26.703	1/2" ANSI B16.11 NPT 3000#	650	500	1760	71
HDT 12	1200	72	42.162	1/2" ANSI B16.11 NPT 3000#	680	500	2398	87
HDT 18	1850	111	65	3/4" ANSI B16.5 S.O 150#	745	600	2265	115
HDT 25	2500	150	87.838	3/4" ANSI B16.5 S.O 150#	790	600	2168	128
HDT 30	3000	180	105.41	1" ANSI B16.5 S.O 150#	870	600	2075	161
HDT 40	3900	234	137.03	1,1/2" ANSI B16.5 S.O 150#	870	600	2174.5	186
HDT 50	5000	300	175.68	1,1/2" ANSI B16.5 S.O 150#	1000	700	2100.4	232
HDT 60	6200	372	217.84	1,1/2" ANSI B16.5 S.O 150#	1000	700	2252.5	283
HDT 75	7500	450	263.51	1,1/2" ANSI B16.5 S.O 150#	1065	700	2052	305
HDT 90	9000	540	316.22	1,1/2" ANSI B16.5 S.O 150#	1125	700	1877	340
HDT 130	12800	768	449.73	2" ANSI B16.5 S.O 150#	1245	870	2085	403
HDT 160	16200	972	569.19	2" ANSI B16.5 S.O 150#	1250	870	2370	485
HDT 200	20500	1230	720.27	2,1/2" ANSI B16.5 S.O 150#	1465	1050	2010	702
HDT 250	25500	1530	895.94	2,1/2" ANSI B16.5 S.O 150#	1520	1050	2121	813
HDT 300	30000	1800	1054.1	3" ANSI B16.5 S.O 150#	1545	1130	2208	1113
HDT 350	36000	2160	1264.9	3" ANSI B16.5 S.O 150#	1592	1149	2360	1250
HDT 400	42000	2520	1475.7	3" ANSI B16.5 S.O 150#	1592	1150	2360	1850
HDT 450	45600	2736	1602.2	3" ANSI B16.5 S.O 150#	1592	1150	2360	2400
HDT 620	62500	3750	2195.9	5" ANSI B16.5 S.O 150#	2000	1600	2460	2800

نکته: مشخصات و اطلاعات ارائه شده در این کاتالوگ صرفاً مختص تولیدات روتین هواپار است و امکان طراحی و ساخت دستگاه‌هایی با مشخصات خاص و مطابق با درخواست مشتری وجود دارد.